Lepel | Gente Experimentada. Soluciones Eficaces.

CS Plus^{200SS}

Un cierratapas mejorado por inducción y autoenfriado

El CS Plus^{200SS} se fundamenta en el ingenio de la tecnología de autoenfriamiento patentado por Lepel para proporcionar un desempeño sobresaliente del cierre. El CS Plus^{200SS} se envía totalmente montado y listo para rodar hasta su línea y comenzar el cierre.

Con cabezal de cierre sin ventilación y sin sistema de enfriamiento por agua, el CS Plus^{200SS} ofrece confiabilidad y funcionamiento superiores.

El CS Plus^{200SS} económico se adecua a la mayoría de los requisitos de velocidad en una amplia gama de industrias, cerrando tapas desde 5 mm hasta 120 mm a velocidades de línea desde moderadas hasta altas. Sus controles fáciles de utilizar le permiten a los usuarios una variedad de ajustes. Para enterarse más o realizar un pedido, póngase en contacto hoy con nosotros al 800-231-6008 o a sales@cap-sealing.com.

BENEFICIOS DEL CIERRE DE TAPAS

- A prueba de manipulaciones
- A prueba de derrames
- Una vida útil más larga
- Hurto reducido
- Confianza acentuada del cliente

CS Plus 200SS

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema avanzado, autónomo y enfriado por convección:** funciona en condiciones de alta temperatura ambiente y alta humedad
- **Controles por microprocesador legibles y fáciles de operar:** permite parámetros definidos por el usuario como porcentaje de potencia y ahorro de energía

- **Ajuste suave y preciso de la altura del cabezal de cierre**
- **Supervisión de la integridad del sistema:** para potencia, corriente, frecuencia, fase, temperatura y comunicacion
- **Capacidad remota:** permite un segundo panel de control a ubicarse alejado del cabezal de cierre
- **Dos años de garantía:** la más prolongada de la industria
- **Diseño de estado sólido con cabezales de cierre de alto rendimiento**
- **Componentes modulares y caja NEMA 4X de acero inoxidable**
- **Paquete de detección de movimiento opcional:** para supervisar velocidad de la línea, atascos, ajuste de tolerancia y alineación

ESPECIFICACIONES

De alimentación eléctrica	230 V c.a. 10 A máx. 50/60 Hz monofásica
Velocidad de línea	Moderada a alta
Tamaño de tapas	Desde 5 mm hasta 120 mm
Peso	136 kg (300 lb)
Peso con embalaje	159 kg (350 lb)
Altura	223 cm (88 pulg.) máx. con torre de luces
Altura debajo del cabezal de cierre	101 cm (40 pulg.) mín. 152 cm (60 pulg.) máx.
Perímetro	81,3 cm × 81,3 cm (32 pulg. × 32 pulg.)

BENEFICIOS

- **Sin agua:** no necesita ningún sistema o plomería de agua
- **Cabezal de cierre sin ventilación:** elimina cambios de filtro y tiempos de parada
- **Sin mantenimiento y sin limpieza**
- **Preparación más rápida y sin montaje:** sólo desembálelo, hágalo rodar hasta su línea y conéctelo

ACCESORIOS

- **Panel de interfaz (1):** permite la utilización de accesorios como panel de control remoto con cinco entradas remotas y tres salidas de relé
- **Torre de luces (2):** alerta a los operadores sobre el estado del equipo, con tres luces indicadoras de color (verde, amarilla y roja) y una alarma audible
- **Panel de control remoto**
- **Parada de emergencia:** botón de parada de emergencia

1

2

Lepel